

Technicel®- TOFP Outdoor Floor Profile System


Het Technicel® Outdoor Floor Profile systeem is steeds te gebruiken in combinatie met de Technicel® Outdoor Floor Support tegeldrager. Het profiel systeem heeft als grote troef dat onregelmatige formaten (keramisch parket) en XXL tegels op een veilige, stabiele en snelle manier op tegeldragers kunnen geplaatst worden. Dit systeem bestaat uit een verzinkt stalen profiel die door middel van een adapter op de tegeldrager vastklikt.

Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, afstandshouders... zorgen voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te bevestigen met een eenvoudige schroef.



Producteigenschappen Technicel® Outdoor Floor profile

- ▶ Materiaal: verzinkt staal.
- ▶ Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m.
- ▶ Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar.



Producteigenschappen adapter en toebehoren

- ▶ Adapter: materiaal PP.
- ▶ Kleur: zwart.
- ▶ Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C.
- ▶ Toepassingsgebied: buiten.



TOFPADAP



TOFPCLC



TOFPVOEG



TOFPFW



TOFPFC

Overzicht

Code Technicel	Omschrijving	Inhoud box	Inhoud pallet
TOFP	Technicel® Outdoor Floor Profile 40x30mm - 2m	30	195
TOFPADAP	Adapter voor Profile Support	30	3780
Toebehoren			
TOFPVOEG	Cross Joint breakable	150	18900
TOFPFC	Frontal Profile Connector	126	7560
TOFPPLC	Lateral Profile Connector	120	15120
TOFPFW	Frontal Wall Connector	90	11340
TOFPSCH	Schroeven D 3.5 x 25 mm	250	-

Positionering profielen

- ▶ Een maximale tussenafstand van 60 cm tussen de profielen is aan te houden.
- ▶ Er moet een profiel voorzien worden onder iedere tegelvoeg om het kantelen van tegels te voorkomen.
- ▶ Het profiel moet iedere 60 cm ondersteund worden door een Technicel® tegeldrager uit het Technicel® Outdoor floor support gamma.
- ▶ Aan beide zijden van de schroefgleuf is een rubberstrip voorzien, deze verhindert het schuiven van de tegels en beperkt contactgeluiden.
- ▶ Het bevestigen van de accessoires op het Technicel® floor profile door middel van de bijhorende schroeven zorgt voor een bijkomende fixatie van de tegels.