



PRIMER			
Rywalit® Tiefengrund LF	Rywalit® Haft- und Kontaktgrund	Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF	Rywalit® Epoxy Dichtgrund
bus: 5 - 12 l poreuze ondergronden cementdekvloer, gipspleister,...	emmer: 4 - 10 kg niet poreuze, gladde ondergronden keramiek, gladde beton,...	bus: 5 - 12 l vochtgevoelige ondergronden anhydriet dekvloer, houten ondergrond	+ Fijn kwartszand korrel 0,1 - 0,3 mm bus: 1 - 10 kg vochtgevoelige ondergronden, metaal oppervlak,...

Keramische tegel (min. 8mm dikte) / Vochtongevoelige gecalibreerde natuursteen (binnentoepassingen)		Rywalit®FK II	Rywalit®FK X	Rywalit®FK X Schnell	Rywalit®FK X 30 Plus Light	Rywalit®FK X MEGA	Rywalit®FK X MEGA 2K Schnell	
Ondergrond	Formaat (cm)	C2 TE	C2 TE S1	C2 FE S1	C2 TE S1	C2 TE S2	C2 FE S2	
Vloer	Zand-cementchape zonder vloerverwarming	≤ 30x30	■	■	■	■	■	
		≤ 60x60	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	
		parkettegel	■	■	■	■	■	
	Zand-cementchape met vloerverwarming	≤ 30x30	■	■	■	■	■	■
		≤ 60x60	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	OM	OM	OM	XX	XX
		parkettegel	■	OM	OM	OM	XX	XX
	Houten ondergronden	≤ 45x45	■	■	■	■	OP	OP
	Ontvette bestaande tegelvloer zonder vloerverwarming	≤ 30x30	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	■
		Ontvette beton (min. 3 mdn oud) zonder vloerverwarming	≤ 30x30	■	■	■	■	■
≤ 100x100			■	■	■	■	■	■
Wand	Gipskarton - Gipsblokken - Gipspleister	≤ 45x45	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	
	Cellenbeton - Metselwerk - Keramische tegels	≤ 45x45	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	■
	Cementering - Bouwplaten - Afdichtingen	≤ 45x45	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	■

Algemene aanbeveling: >70% verlijming binnen (ter info >90% buiten) - d.m.v. buttering-floating / trilmachine - goede lijmoeverdracht moet verzekerd zijn
Normverwijzing: DIN EN 12004 - EN 12002

WTCB: TV 237 - TV 227 - **ZDB Merkblatt:** Beläge auf Zement- und Calciumsulfatestrichen - Verlegung auf Entkopplungssysteme Innen
Verkleuringsgevoelige natuursteen: gebruik een geschikte witte Rywalit® tegellijm
Rywapox Epoxyhars lijm- en voegmortel te gebruiken in chemisch belaste toepassingen
Bij twijfel raadpleeg steeds de Technicel / Rywa technisch adviseur - technische fiche: www.technicel.com

■	Ja, bij voorkeur	OM	Technicel® ont koppelingsmat
■	Ja, mogelijk	OP	Rywaterm ont koppelingsplaat
■	Neen, niet mogelijk	XX	5 mm lijmbeddikte